

# 01 | Local-in policy

Met de functie *Local in Policy* op een FortiGate apparaat kun je de toegang tot de administratieve interfaces van de firewall beheren. Deze policy maakt het mogelijk om specifieke toegangspaden voor beheerders te configureren, zodat je kunt bepalen welke IP-adressen of netwerken wel of niet toegang krijgen tot de beheermogelijkheden van het apparaat. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor het versterken van de beveiliging, aangezien het het risico op ongeautoriseerde toegang tot de device instellingen vermindert.

```
config firewall local-in-policy
  edit 1
    set intf "<WAN interface>"
    set srcaddr "<Firewall address>"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set service "ALL_ICMP" "SNMP"
    set schedule "always"
  next
  edit 2
    set intf "<WAN interface>"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set service "ALL"
    set schedule "always"
  next
end
```

Deze regels zorgen ervoor dat alleen verkeer voor ICMP (ping) en SNMP (voor netwerkbeheer) wordt toegestaan naar de firewall via de opgegeven WAN-interface, terwijl al het andere verkeer wordt geblokkeerd. De eerste regel staat specifiek ICMP en SNMP toe vanaf een bepaald IP-adres, terwijl de tweede regel alle andere diensten voor elke bron blokkeert.

---

Revision #4

Created 25 January 2025 13:30:29 by Tom Ruis

Updated 25 January 2025 18:38:48 by Joshua Bergman | Lighted Networks